

Vad vi kallar "Rip-klart OK-dokument"



Det är mycket att tänka på om det ska gå att rippa på ett smidigt och rationellt sätt.

När vi offererar "Rippklart OK-Dokument" innebär det att följande punkter måste uppfyllas, för att ej orsaka produktionsstopp och medföljande kostnader utöver offererat pris.

Programvaror

Indesign CS2 eller tidigare
Quark XPress 6.5 eller tidigare
Pagemaker 7.0 eller tidigare
Mac eller PC

PDF

Vi tar mer än gärna emot PDF. Men ta först kontakt med vår prepress-avdelning, så diskuterar vi hur den ska göras så att den passar vår produktion.

Färger

Alla färger som inte används ska vara borttagna ur dokumentet. De färger som ska tryckas i 4-färg ska vara CMYK-separerade, de som ska tryckas som dekorfärg görs som dekorfärg. Detta inkluderar även illustrationer i tex Illustrator och Freehand.

Bilder

Alla bilder ska finnas med högupplöst, dvs 266-350 dpi. Bilder levereras CMYK separerade med ICC-profiler från oss. Dessa finns att hämta på vår hemsida och vår FTP-server. Spara i TIFF-, EPS- eller DCS 1.0-format. Har bilderna JPEG-komprimerats ska detta anges på något vis. (Ex filsuffix .jpg)
Om bilden sparas i EPS-format, kontrollera att INTE "postscript-färghantering" är ikryssat.

Teckensnitt

Om inte fonter ur Adobe Font Folio har använts ska dessa skickas med. Vi ser helst att OpenType-fonter används.

Överföring/Transport

- Mail: prepress@strokirk-landstroms.se
- FTP: <ftp.strokirk-landstroms.se>
Anv ID: ftpguest
Lösen: guest

Övrigt att tänka på

- Skicka alltid med en sista godkänd, helst färg-, utskrift eller provtryck till oss. Utskriften ska vara i 100%.
- Dokumentformatet ska vara samma som den slutgiltiga trycksakens format.
- Allt som ligger utanför satsytan bör plockas bort
- Utfall ska göras minst 2 mm.

Vid övriga frågor och funderingar, tveka inte att kontakta vår prepress-avdelning.



Strokirk-Landströms AB

Box 684 • Brantabäcksgatan 12 • 531 16 Lidköping • www.strokirk-landstroms.se
Tel 0510-849 00 • Tel Prepress 0510-849 30 • Fax 0510-849 59